大田油壓機工業股份有限公司
公司地址：413 台中市霧峰區豐正路工業巷 15 號
承辦人：魏惠珠
電話：04-23305688
傳真：04-23317688
電子信箱：michael@dahtyan。com

受文者：財政部(代表人：許虞哲，地址：10066 臺北市中正區愛國西路 2 號)
電話：02-25505500 分機 1003
傳真：02-25508112
電子信箱：007745@customs.gov.tw

發文日期：中華民國 107 年 1 月 22 日

主旨：台財關字第 1061003661 號：中國鋼鐵股份有限公司申請對自巴西、中國大陸、印度、印尼、韓國及烏克蘭產製進口之碳鋼鋼板課徵反傾銷稅、臨時課徵反傾銷稅暨回溯課徵反傾銷稅案…提出 SM570 貨物涉案範圍的情事變更申請。

涉案貨物：

一.貨物名稱及範圍：碳鋼鋼板(CARBON STEEL PLATE)。

以熱軋之鐵或非合金鋼或其他特定合金鋼為材質，厚度 6 公厘以上，未經被覆鍍面或塗面、非捲盤狀之扁軋製品。

二.貨品分類號列：72085110306

三.情事變更訴求：

1. 申請增列反傾銷排除規格：材質：SM570 厚度 125 公厘以上。
2. 申請追溯自 105 年 8 月 22 日後進口者均列入排除範圍。

四.我司基於下方原因，提出貨物涉案範圍的情事變更之說明

1. 我司產品：鋼絲輸送帶整機設備。
2. 板材需求 JIS G3106-SM570 熱軋鋼板 STEEL PLATE
3. 尺寸- 厚度 160mm x 寬度 2020mm x 長度 8750mm……4PC(單件重：約 22~24 噸)
   160mm x 寬度 2450mm x 長度 8750mm….2PC(單件重：約 26~28 噸)
   屬本次反傾銷案內容。
4. 本案需求尺寸為中鋼無法生產的範圍(如附圖)
   ※下表資料來源：中鋼官網/可接單尺寸/鋼板產品/可接單尺寸
   http：//www.csc.com.tw/docs/size/size_1_1.xls

厚寬度與可接長度對照表

2.Available sizes

	Max. Length m Width mm Thickness mm	1525 1599	1600 1700	1701 1800	1801 1900	1901 2050	2051 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800	2801 3000	3001 3200	3201 3400	3401 3600	3601 3800	Width mm Max. Length m Thickness mm	
↑	6.00 — 6.99													Negotiation		6.00 — 6.99	↑
	7.00 — 7.99															7.00 — 7.99	
	8.00 — 19.99															8.00 — 19.99	
	20.00 — 21.99															20.00 — 21.99	
	22.00 — 23.99														###	22.00 — 23.99	
	24.00 — 25.99												###	###	###	24.00 — 25.99	
Min	26.00 — 27.99	Maximum length for this area:18.5m										###	###	###	###	26.00 — 27.99	Min
Lth	28.00 — 29.99										###	###	###	###	###	28.00 — 29.99	Lth
6	30.00 — 31.99									###	###	###	###	###	###	30.00 — 31.99	6
m	32.00 — 33.99								###	###	###	###	###	###	###	32.00 — 33.99	m
	34.00 — 35.99								###	###	###	###	###	###	###	34.00 — 35.99	
	36.00 — 37.99							###	###	###	###	###	###	###	###	36.00 — 37.99	
	38.00 — 39.99							16.8	###	###	###	###	###	###	###	38.00 — 39.99	
	40.00 — 41.99				###		###	16.0	###	###	###	###	###	###	###	40.00 — 41.99	
	42.00 — 43.99		18.1	18.4	###	###	###	15.2	###	###	###	###	###	###	9.5	42.00 — 43.99	
	44.00 — 45.99	18.4	17.3	17.6	###	###	###	14.6	###	###	###	###	###	9.6	9.1	44.00 — 45.99	
	46.00 — 47.99	17.7	16.6	16.9	###	###	###	13.9	###	###	###	###	9.8	9.2	8.7	46.00 — 47.99	
	48.00 — 50.08	16.9	15.9	16.2	###	###	###	13.4	###	###	###	###	9.4	8.8	8.4	48.00 — 50.08	
	50.81 — 51.99	16.3	15.3	15.6	###	###	###	12.9	###	###	###	9.6	9.0	8.5	8.0	50.81 — 51.99	
	52.00 — 53.99	15.7	14.7	15.0	###	###	###	12.4	###	###	9.9	9.3	8.7	8.2	7.7	52.00 — 53.99	
	54.00 — 55.99	15.1	14.2	14.4	13.4	###	###	11.9	###	###	9.6	8.9	8.3	7.9	7.4	54.00 — 55.99	
	56.00 — 57.99	14.6	13.7	13.9	12.9	###	###	11.5	###	9.9	9.2	8.6	8.1	7.6	7.2	56.00 — 57.99	
↓	58.00 — 59.99	14.1	13.2	13.5	12.5	###	###	11.1	###	9.6	8.9	8.3	7.8	7.3	6.9	58.00 — 59.99	↓
↑	60.00 — 61.99	13.6	12.8	13.0	12.1	###	###	10.7	###	9.2	8.6	8.1	7.5	7.1	6.7	60.00 — 61.99	↑
	62.00 — 63.99	13.2	12.4	12.6	11.7	###	###	10.4	9.7	8.9	8.3	7.8	7.3	6.9	6.5	62.00 — 63.99	
	64.00 — 65.99	12.7	12.0	12.2	11.3	###	###	10.1	9.4	8.7	8.1	7.6	7.1	6.6	6.3	64.00 — 65.99	
	66.00 — 67.99	12.3	11.6	11.8	11.0	###	###	9.8	9.1	8.4	7.8	7.3	6.8	6.4	6.1	66.00 — 67.99	
	68.00 — 69.99	12.0	11.3	11.5	10.7	###	###	9.5	8.8	8.2	7.6	7.1	6.6	6.3	5.9	68.00 — 69.99	
	70.00 — 71.99	11.6	10.9	11.2	10.4	###	###	9.2	8.6	7.9	7.4	6.9	6.4	6.1	5.7	70.00 — 71.99	
	72.00 — 73.99	11.3	10.6	10.9	10.1	###	9.9	9.0	8.3	7.7	7.2	6.7	6.3	5.9	5.6	72.00 — 73.99	
	74.00 — 75.99	11.0	10.4	10.6	9.8	###	9.7	8.7	8.1	7.5	7.0	6.5	6.1	5.7	5.4	74.00 — 75.99	
Min	76.00 — 77.99	10.7	10.1	10.3	9.6	###	9.4	8.5	7.9	7.3	6.8	6.4	5.9	5.6	5.3	76.00 — 77.99	Min
Lth	78.00 — 79.99	10.4	9.8	10.0	9.3	9.8	9.2	8.3	7.7	7.1	6.6	6.2	5.8	5.4	5.1	78.00 — 79.99	Lth
4.5	80.00 — 81.99	10.2	9.6	9.8	9.1	9.6	8.9	8.1	7.5	6.9	6.5	6.0	5.6	5.3	5.0	80.00 — 81.99	4.5
m	82.00 — 83.99	9.9	9.3	9.5	8.9	9.4	8.7	7.9	7.3	6.8	6.3	5.9	5.5	5.2	4.9	82.00 — 83.99	m
	84.00 — 85.00	9.8	9.2	9.4	8.8	9.2	8.6	7.8	7.2	6.7	6.2	5.8	5.4	5.1	4.8	84.00 — 85.00	
	85.01 — 90.00	9.3	8.7	8.9	8.3	8.7	8.1	7.3	6.8	6.3	5.9	5.5	5.1	4.8	4.6	85.01 — 90.00	
	90.01 — 95.00	8.8	8.2	8.4	7.8	8.2	7.7	6.9	6.4	6.0	5.5	5.2	4.8	4.6		90.01 95.00	
	95.01 — 100.00	8.3	7.8	8.0	7.4	7.8	7.3	6.6	6.1	5.6	5.3	4.9	4.6			95.01 — 100.00	
	100.01 — 105.00	7.9	7.4	7.6	7.0	7.4	6.9	6.3	5.8	5.4	5.0	4.7				100.01 105.00	
	100.00 — 110.00	7.5	7.1	7.2	6.7	7.1	6.6	6.0	5.5	5.1	4.8					105.01 — 110.00	
	110.01 — 115.00	7.2	6.8	6.9	6.4	6.8	6.3	5.7	5.3	4.9						110.01 — 115.00	
	115.01 — 120.00	6.9	6.5	6.6	6.1	6.5	6.0	5.5	5.1	4.7						115.01 120.00	
	120.01 — 125.00	6.6	6.2	6.3	5.9	6.2	5.8	5.2	4.8	4.5						120.00 — 125.00	
	125.01 — 130.00	6.3	6.0	6.1	5.7	6.0	5.6	5.0	4.6				N/A			125.01 — 130.00	
	130.01 — 135.00	6.1	5.7	5.9	5.4	5.7	5.3	4.8	4.5							130.01 — 135.00	
	135.01 — 140.00	5.9	5.5	5.6	5.2	5.5	5.1	4.6								135.01 — 140.00	
	140.01 — 145.00	5.7	5.3	5.4	5.0	5.3	5.0	4.5								140.01 — 145.00	
↓	145.01 — 150.00	5.5	5.1	5.3	4.9	5.1	4.8									145.01 — 150.00	↓
	Thickness mm Max Length m Width mm	1525 1599	1600 1700	1701 1800	1801 1900	1901 2050	2051 2200	2201 2400	2401 2600	2601 2800	2801 3000	3001 3200	3201 3400	3401 3600	3601 3800	Thickness mm Max. Length m Width mm	

附註條件EH32,36,40 t<=50mm長度再減965mm
EH32,36,40 t<=50mm長度再減505mm
A572 t>=65mm長度再減360mm
SM570 t<=50mm長度再減905mm
SM570 t>50mm長度再減505mm
PZ490T t<=40mm長度再減905mm
SN490C t>50 mm 長度再減220mm

PZ 機台用鋼板最小寬度為1525mm長度若小於4500mm時請與營業處鋼板組協商
PZ 機台用鋼板厚度開放為125.01mm~210mm，鋼板重量大於12.5t時，僅限3種寬度1510mm、1600mm、1800mm。
APPLY HEAT鋼種厚度50 mm以上接單尺寸僅限寬度2438 mm、長度6096 mm，且厚度自55~90 mm，每5 mm為一級距。

鋼種與厚度對照表

Rev：10　　　　DATE：106/01/13

規 格	鋼 種	接單厚度範圍 (mm)	軋鋼製程	用途
JIS	S30C	7.9～85.0	一般軋延	機械構造用板
JIS	S35C	7.9～85.0	一般軋延	機械構造用板
JIS	S45C	7.9～85.0	一般軋延	機械構造用板
JIS	S48C	7.9～85.0	一般軋延	機械構造用板
JIS	S50C	7.9～125.0	一般軋延	機械構造用板
JIS	S53C	7.9～85.0	一般軋延	機械構造用板
JIS	S55C	7.9～85.0	一般軋延	機械構造用板
SAE	SAE1006	6～50.8	一般軋延	機械用鋼板
SAE	SAE1030	6～50.8	一般軋延	機械用鋼板
SAE	SAE1045	6～50.8	一般軋延	機械用鋼板
SAE	SAE1345	6～50.8	一般軋延	機械用鋼板
JIS	SB410	6～50.0	一般軋延	鍋爐及壓力容器用碳鋼及鉬合金鋼
JIS	SB450	6～50.0	控制軋延	鍋爐及壓力容器用碳鋼及鉬合金鋼
JIS	SB450M	6～50.0	控制軋延	鍋爐及壓力容器用碳鋼及鉬合金鋼
JIS	SB480	6～50.0	控制軋延	鍋爐及壓力容器用碳鋼及鉬合金鋼
JIS	SB480M	6～50.0	控制軋延	鍋爐及壓力容器用碳鋼及鉬合金鋼
JIS	SCM440	12～125.0	一般軋延	機械構造用板
中鋼規格	SCR-TEN2	6～20.0	控制軋延	耐硫酸露點腐蝕用鋼板
中鋼規格	SCR-TEN3	6～20.0	控制軋延	耐硫酸露點腐蝕用鋼板
JIS	SM400A	6～90.0	一般軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM400B	6～90.0	一般軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM400C	6～90.0	一般軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM490A	6～100.0	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM490B	6～65.0	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM490C	6～100.0	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM490YA	6～50.0	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM490YB	6～50.0	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM520B	6～50.0	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM520C	6～50.0	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM570	6～12.99	控制軋延	熔接結構用鋼
JIS	SM570	13～90.0	加速冷卻	熔接結構用鋼
中鋼規格	SM570MB	13～60.0	加速冷卻	熔接結構用鋼
中鋼規格	SM570MC	16～80.0	加速冷卻	熔接結構用鋼
JIS	SMA400A	6～50.0	一般軋延	耐候性熔接結構用鋼
JIS	SMA400B	6～50.0	一般軋延	耐候性熔接結構用鋼
JIS	SMA490A	6～50.0	控制軋延	耐候性熔接結構用鋼
JIS	SMA490B	6～50.0	控制軋延	耐候性熔接結構用鋼
JIS	SN400A	6～70.0	一般軋延	建築結構用鋼
JIS	SN400B	6～50.0	一般軋延	建築結構用鋼
JIS	SN400C	16～50.0	一般軋延	建築結構用鋼
JIS	SN490B	6～80.0	控制軋延	建築結構用鋼
JIS	SN490C	16～80.0	控制軋延	建築結構用鋼
CNS	SN490CM	40～80.0	控制軋延	建築結構用鋼
JIS	SPV315	6～50.0	控制軋延	中溫壓力容器用鋼
JIS	SPV355	6～50.0	控制軋延	中溫壓力容器用鋼
JIS	SPV450	6～16.0	控制軋延	中溫壓力容器用鋼
JIS	SS330	6～50.8	一般軋延	一般結構用鋼
JIS	SS400	6～150.0	一般軋延	一般結構用鋼
JIS	SS490	6～50.8	控制軋延	一般結構用鋼

5. 106 年 2 月 20 日公告內容，”JIS 規範-SM490 厚度 125 公厘以上”列入排除範圍。反觀本案同屬”稅則：72085110306 的 SM570 厚度 160 公厘”同屬國內鋼鐵產業龍頭”中國鋼鐵股份有限公司”不生產範圍，則我司進口該等規格之鋼板，根本不會造成對國內鋼鐵產業之實質損害，卻被列入課徵範圍。
6. 因台灣鋼廠無法生產，且日本因數量太少無意願接單生產，幾經波折僅能委請中國大陸鋼鐵公司生產，我司於此產業經營多年訂單是為此產業的榮耀接單且有助提升台灣品牌在海外的形象及知名度，但因以開啟外銷市場為優先考量，雖接單金額鉅大但總價並不理想，如今反傾銷案成立對整個設備接單案產生重大價格影響，降低國際競力。
7. 面對國際市場的千變萬化與低價競爭，各行業紛紛以出走因應，反觀堅守產業根留台灣的機械業努力推動台灣品牌，期望能促進台灣經濟並創造更多就業機會，卻因史無前例大範圍課徵鋼品反傾銷稅蒙受重大損失。 再次重申，本案涉案貨物實屬中鋼或台灣鋼廠無法產製，特對涉案貨物範圍排除提起情事變更，避免不應課稅的鋼板被課稅。

   如今台灣機械產業面臨先進國家的高品質壓力與低價競爭，只能靠政府支持，懇請 財政部考量上述因素，以特案方式協助情事變更及追溯 2016 年 12 月 25 日已進品板材，進口報單*********予以免課徵反傾銷稅事宜。謝謝！